




P 800 Primaire Transparent

Apprêt spécial



Description du produit

DOMAINE D'APPLICATION

Primaire hydrosol à extrêmement fines particules, transparent après séchage, pour l'apprêt en profondeur et la consolidation de supports minéraux sableux, très ou différemment absorbants. Convient aux enduits des groupes de mortier P II et P III, aux enduits de gypse du groupe de mortier P IV, aux panneaux de béton / fibrociment, plaques de plâtre et celles à épiderme cartonné, grès calcaire, brique, béton et béton cellulaire ainsi qu'aux anciens revêtements légèrement farinants mais stables et pour peindre d'anciennes peintures intactes.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Pour solidifier et imprimer en profondeur
- Forte capacité de pénétration
- Pour intérieur et extérieur

VALEUR PH

8,0 - 9,0

LIANTS

Dispersion d'acrylate

TEINTE

INCOLORE

CONDITIONNEMENT

5,0l / 10,0l

DENSITÉ

env. 1,01 g/cm³

TEINTER

Ne pas mélanger à d'autres matériaux – cela s'applique également aux colorants à teinter.

Application

MISE EN ŒUVRE

Application au pinceau, à la brosse, au rouleau ou par projection airless.

Application airless:

Angle de projection: 30°; Buse: 0,009 – 0,011»; Pression de projection: 70 – 90 bar

RÉALISATION

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/Impression du support». En fonction du pouvoir absorbant du support, appliquer le revêtement dilué avec max. 10 % d'eau. Sur des surfaces très absorbantes ou légèrement sableuses, appliquer le matériau mouillé sur mouillé jusqu'à saturation. Des applications répétées peuvent être nécessaires pour obtenir des surfaces uniformément absorbantes.

TEMPÉRATURE D'APPLI- CATION

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

INFORMATIONS D'APPLI- CATION

- Bien agiter avant utilisation
- La quantité d'eau ajoutée dépend du pouvoir absorbant du support.
- Si le matériau est trop dilué, ses propriétés peuvent être altérées.
- Pour obtenir les propriétés optimales du support, nous recommandons l'application au pinceau.
- Lors de l'application de Tiefgrund, il ne faut pas créer de surfaces bloquées et brillantes pendant le séchage, car elles risquent d'interférer avec l'adhérence des revêtements ultérieurs
- Les coulures séchées peuvent également causer des défauts visuels après avoir été retravaillées avec de la peinture à dispersion.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.

RENDEMENT

Env. 150 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

DILUTION

Avec max. 10 % d'eau.

SÉCHAGE

A +20°C et 65 % d'humidité relative:

Recouvrable après env. 6 – 8 heures

Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- En raison du grand nombre de supports possibles et d'autres facteurs d'influence, il est recommandé dans certains cas de procéder à une zone de test avant de commencer l'application.
- **Recommandation pour les zones extérieures:** Pour prévenir l'infestation, appliquer des peintures contenant des fongicides/algicides. Cependant, selon l'état de la technique, une protection durable contre les infestations de champignons et d'algues ne peut être garantie, voir également la fiche BFS n° 9.

Préparation/Impression du support

SUPPORT

Les supports seront conformes aux prescriptions de D.T.U 59.1. Le support doit être solide, sec, propre, stable et exempt d'efflorescences, de couches frittées, d'agents anti-adhérents, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires gênantes et doit correspondre à la technique d'application actuelle.

Instructions

COMPOSANTS SELON VDL

dispersion d'acrylate, eau, additifs

ORDONNANCE SUR LES PRODUITS BIOCIDES (528/2012)

Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone.

ÉTIQUETAGE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008[CLP].

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

CODE GIS

BSW20

INFORMATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/h): 30g/l (2010).
Ce produit contient max. <1 g/l COV.

STOCKAGE

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. Appliquer prochainement le matériau dilué.

ÉLIMINATION

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112

CONSEILS DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

Ne pas respirer les aérosols / brouillards de projection. Utiliser le filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.

SERVICE TECHNIQUE

Téléphone: 00800 / 63 33 37 82

(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15

55543 Bad Kreuznach

Allemagne

Telephone: +49 671/870-0

E-Mail: info@meffert.com

www.meffert.com